

Трехсекционная универсальная лестница

Трехсекционная универсальная лестница для профессионального использования. Используется как приставная или выдвжная лестница, а так же как стремянка с выдвжной или съемной частью.

- + Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- + Планка для жесткой фиксации боковин для большей безопасности
- + Боковины изготовлены из усиленного по краям пресованного профиля
- + Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap-System)
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
- + Вмонтированные ролики для удобной установки лестницы на всех моделях от 3 x 12 перекладин

i Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12 перекладинами и более используются с траверсой, а съемная часть только с Trigon-Траверсой

i Эти лестницы имеют дополнительную функцию - установка на ступенях
 № арт. 133748 – 3 x 8 Перекладин
 № арт. 133755 – 3 x 9 Перекладин
 № арт. 133762 – 3 x 10 Перекладин

i Ролики для подъема по стене:
 № арт. 133700 – 3 x 12 Перекладин
 № арт. 133724 – 3 x 14 Перекладин

НОВИНКА



Количество перекладин			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
1		A макс. (≈)	м 6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
		B (≈)	м 4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
		C (≈)	м 5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
		D (≈)	м 5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2		A макс. (≈)	м 4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
		B (≈)	м 2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
		C (≈)	м 3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
		D (≈)	м 3,65	4,20	4,70	5,80	6,85
3		A макс. (≈)	м 3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
		B (≈)	м 1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
		C (≈)	м 2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D (≈)	м 2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4		A макс. (≈)	м 3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
		B (≈)	м 1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
		C (≈)	м 2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D (≈)	м 2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5		A макс. (≈)	м 4,40	4,65	4,95	–	–
		B (≈)	м 2,40	2,65	2,95	–	–
		C (≈)	м 3,25	3,55	3,80	–	–
		D (≈)	м 3,10	3,40	3,65	–	–
Ширина траверсы (≈)		м	0,97	0,97	1,25	1,25	1,40
Вес (≈)		кг	16,0	17,0	18,5	28,1	31,6
	Ширина (B) (≈)	м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Высота (T) (≈)	м	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24
	Длина (L) (≈)	м	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
№ арт.			133748	133755	133762	133700	133724

Преимущества Trigon-Траверсы:

- + Все существующие функции остаются также после изменения по новым стандартам.
- + Съемные части лестницы могут быть использованы не нарушая нормы целиком
- + Нет необходимости использовать лестницу целиком
- + Возможно доукомплектовать старую лестницу

Ширина траверсы стр. 9

Combi System								
стр. 78	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

Аксессуары:
 Токоотводящие заглушки боковин
 стр. 79

